

### Característiques Generals

Els nostres Punts Interactius d'Exterior estan pensats per poder treballar en qualsevol entorn, adaptant-se a les necessitats comunicatives dels nostres clients i a les condicions ambientals dels emplaçaments triats.

Construït amb acer i alumini amb gruixos que van de 1,5 mm. a 2,5 mm. Tots els panys del Punt són de seguretat.

Totes les peces d'unió estan rematades amb juntes estanques, element que permet obtenir una total protecció en relació a agressions atmosfèriques. L'anclatge al terra està previst mitjançant una peça que va fixada al terra, que permet la seva fixació desde l'interior del Punt.

Alguns models es presenten també com exemples de Cartelleria Digital, al no dotar-se de pantalla tàctil, es converteixen en MUPIS dinàmics d'informació.

Garantia de 2 anys + 1 opcional.

Punt INFORMATIU Tk639	Especificacions bàsiques
Monitor tàctil ELO model ET1939L ST de 19"	
Resolució SXGA i lluminositat de 250 cd/m <sup>2</sup>	
Pantalla SecureTouch antivandàlica de 6 mm de gruix	
Ventilació interior forçada amb 4 ventiladors	
CPU Industrial integrat amb SO	
Disc dur 160 Gb, 2 GB DDR2 800Mhz	
Mides: 185 x 50 x 30 cm	
Opcionalment, es pot servir amb dos monitors, un a alçada de minusvàlids	

Punt INFORMATIU GF40	Especificacions bàsiques
Pantalla LCD sunlight - Brillantor a l'exterior a 80K lux de 1500 cd/m <sup>2</sup> .	
Resolució WXGA de 1366 x 768 punts (mides: 915 x 527,5 mm)	
Pantalla tàctil capacitiva projecta amb vidre antivandàlic frontal (3+3 o 6+6 (versió Xtreme))	
Ventilació interior forçada o aire acondicionat (versió Xtreme)	
CPU Industrial integrat amb SO	
Disc dur 160 Gb, 2 GB DDR2 800Mhz	
Mides: 190 x 95 x 17 cm	
Software de gestió de continguts inclòs	

Punt INFORMATIU GF46	Especificacions bàsiques
Pantalla LCD sunlight - Brillantor a l'exterior a 80K lux de 1500 cd/m2.	
Resolució WXGA de 1920x1080 punts (mides: 1050,4 x 603,6 mm)	
Pantalla tàctil capacitiva projecta amb vidre antivandàlic frontal (3+3 o 6+6 (versió Xtreme))	
Ventilació interior forçada o aire acondicionat (versió Xtreme)	
CPU Industrial integrat amb SO	
Disc dur 160 Gb, 2 GB DDR2 800Mhz	
Mides: 190 x 95 x 17 cm	
Software de gestió de continguts inclòs	

Punt INFORMATIU GF47	Especificacions bàsiques
Monitor transfectiu professional de 47" (opció 700 i 2000 cd)	
Membrana multitàctil dualtouch de 47", anti UVA	
Sellat Nema permanent 4 impermeable	
Vidre frontal anti-reflexe	
CPU Industrial integrat amb SO	
Disc dur 160 Gb, 2 GB DDR2 800Mhz	
Ventilació que manté l'equip en funcionament amb una temperatura exterior entre 0 i 34 °C	
Software de gestió de continguts inclòs	

**Models**



Punt Informatiu Tk639

Àrea visió (4:3): 376,3 (H) x 301,1 (V) mm

Mides tòtem: 185 x 50 x 30 cm



Punt Informatiu GF40

Àrea visió (16:9): 915 x 527,5 mm

Mides: 190 x 95 x 17 cm

Mides: 190 x 95 x 17 cm



Punt Informatiu Gf46

Àrea visió (16:9): 1050,4 x 603,6 mm

Mides: 190 x 95 x 17 cm

## Garanties i Manteniment

La garantia engloba aquells elements susceptibles de patir avaries, és a dir, els components que integren el terminal. Aquesta serà la facilitada pel fabricant del component integrat en les mateixes condicions, tant en termini com en cobertures.

Cal que el client notifiqui a Gresely i Farré, si la incidència per poder posar en marxa la cobertura de garantia .

Hi ha tres tipus de garantia

### Garantia Estàndard

És la que s'aplica per defecte (si un component no especifica període de garantia s'entén que l'aplicada és l'estàndard i aquesta és la que ofereix el fabricant del componen, podent variar en període o cobertures en funció del tipus de component, generalment el període de cobertura és d'un any de garantia, però a Gresely i Farré, si n'oferim 2 + 1 opcional).

Aquesta garantia comprèn assistència tècnica telefònica per resoldre qualsevol incidència que sorgeixi , on els nostres tècnics guiaran pas a pas de manera senzilla al client per resoldre el problema. Si no és possible d'aquesta manera i calgués manipular algun component defectuós, el departament tècnic guiarà pas a pas al client de com ha de procedir i, en cas que calgués retirar el component defectuós, com enviar-lo per a la seva reparació, rebre'l i tornar-lo a integrar.

### Garantia "in situ"

Aquesta modalitat de garantia implica el desplaçament d'un tècnic per a la reparació del component defectuós en un termini aproximat de 48 hores a partir de l'avís d'incidència, sense costos de desplaçament ni de peces de substitució. Aquest servei es facturaria només per intervenció realitzada i pot sol. licitar en qualsevol moment.

### Garantia Recollida, Reparació i Devolució

L'enviament del producte reparat (o de substitució) es produeix , en el millor dels casos , dins d'un període aproximat de 10 dies laborables després de la recepció en el centre de servei al client del producte defectuós . L'enviament del producte reparat (o de substitució) i la recollida de la unitat defectuosa són gratuïts .