

Pantalles de LEDS	InfoCITY Mini
Mides de la pantalla amb marc - 200 x 135 x 30 cm.	
Superfície de la pantalla amb marc - 2,7 m2	
Amplada del marc i perfil decoratiu - 10 cm per costat	
Alçada estàndard del monoposte - 300 cm	
Mides del ròtul de patrocini - 180 x 25 cm	
Alçada total - 435 cm	
Color de l'estructura - Ral a escollir	
Mides visibles pantalla LED - 180 x 90 cm	
Superfície visible pantalla LED - 1,62 m2	
Píxel Pitch Visual/Real - 7 mm/ 14 mm	
Densitat del píxel - 5.102 px/m2 (Fullcolor)	
Composició del píxel - 2R1V1A	
Definició gràfica visual - 256 x 128 px (Fullcolor)	
Brillo - 7.000 NITS	
Angle de visió - 160° H - 90° V	
Distància de visualització - 10 a 75 m	
Voltatge d'entrada - AC220V/50Hz	
Consum elèctric - Màx: 1.800 W / Mín: 700 W	
Vida mitja del LED - Mínim 10 anys	
Grau de protecció - Ip65	
Temperatura de funcionament - -40°C a 60 °C	
Condicions d'humitat - 10% - 95%	
Sistema operatiu - W98, ME, 2000, NT, XP	
Tipus de comunicació - Internet ADSL, WiFi,	

InfoCITY Mini



Pantalles de LEDS	InfoCITY 01
Mides de la pantalla amb marc - 225 x 200 x 30 cm.	
Superfície de la pantalla amb marc - 4,5 m2	
Amplada del marc i perfil decoratiu - 10 cm per costat	
Alçada estàndard del monoposte - 300 cm	
Mides del ròtul de patrocinari - 205 x 25 cm	
Alçada total - 500 cm	
Color de l'estructura - Ral a escollir	
Mides visibles pantalla LED - 205 x 154 cm	
Superfície visible pantalla LED - 3,15 m2	
Píxel Pitch Visual/Real - 8 mm/ 16 mm	
Densitat del píxel - 3.906 px/m2 (Fullcolor)	
Composició del píxel - 2R1V1A	
Definició gràfica visual - 256 x 192 px (Fullcolor)	
Brillo - 8.000 NITS	
Angle de visió - 160° H - 90° V	
Distància de visualització - 15 a 88 m	
Voltatge d'entrada - AC220V/50Hz	
Consum elèctric - Màx: 3.570 W / Mín: 1.380 W	
Vida mitja del LED - Mínim 10 anys	
Grau de protecció - Ip65	
Temperatura de funcionament - -40°C a 60 °C	
Condicions d'humitat - 10% - 95%	
Sistema operatiu - W98, ME, 2000, NT, XP	
Tipus de comunicació - Internet ADSL, WiFi,	

InfoCITY 01



Pantalles de LEDS	InfoCITY 02
Mides de la pantalla amb marc - 327 x 200 x 30 cm.	
Superfície de la pantalla amb marc - 6,54 m2	
Amplada del marc i perfil decoratiu - 10 cm per costat	
Alçada estàndard del monoposte - 300 cm	
Mides del ròtül de patrocini - 307 x 25 cm	
Alçada total - 500 cm	
Color de l'estructura - Ral a escollir	
Mides visibles pantalla LED - 307 x 154 cm	
Superfície visible pantalla LED - 4,73 m2	
Píxel Pitch Visual/Real - 8 mm/ 16 mm	
Densitat del píxel - 3.906 px/m2 (Fullcolor)	
Composició del píxel - 2R1V1A	
Definició gràfica visual - 384 x 192 px (Fullcolor)	
Brillo - 8.000 NITS	
Angle de visió - 160° H - 90° V	
Distància de visualització - 15 a 88 m	
Voltatge d'entrada - AC220V/50Hz	
Consum elèctric - Màx: 5.203 W / Mín: 2.128 W	
Vida mitja del LED - Mínim 10 anys	
Grau de protecció - Ip65	
Temperatura de funcionament - -40°C a 60 °C	
Condicions d'humitat - 10% - 95%	
Sistema operatiu - W98, ME, 2000, NT, XP	
Tipus de comunicació - Internet ADSL, WiFi,	

InfoCITY 02



Pantalles de LEDS
Tecnologia Tricolor
Tecnologia Tricolor - Mida 180 x 90 cm - Pas 14
Tecnologia Tricolor - Mida 205 x 102 cm - Pas 16
Tecnologia Tricolor - Mida 205 x 154 cm - Pas 16
Tecnologia Tricolor - Mida 256 x 154 cm - Pas 16
Tecnologia Tricolor - Mida 307 x 154 cm - Pas 16
Tecnologia Tricolor - Mida 307 x 205 cm - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 16 - Mida 205 x 77 cm - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 16 - Mida 205 x 102 cm - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 16 - Mida 205 x 154 cm - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 16 - Mida 256 x 154 cm - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 16 - Mida 307 x 154 cm - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 16 - Mida 307 x 205 cm - Pas 16
Tecnologia Fullcolor - Pas 10
Tecnologia Fullcolor - Pas 10 - Mida 192 x 96 cm - Pas 10
Tecnologia Fullcolor - Pas 10 - Mida 192 x 112 cm - Pas 10
Tecnologia Fullcolor - Pas 10 - Mida 192 x 128 cm - Pas 10
Tecnologia Fullcolor - Pas 10 - Mida 192 x 160 cm - Pas 10
Tecnologia Fullcolor - Pas 10 - Mida 288 x 160 cm - Pas 10
Tecnologia Fullcolor - Pas 10 - Mida 288 x 192 cm - Pas 10

Hi ha possibilitat de fabricar la pantalla a les mides i tecnologia que vulgui el client.

Els preus no comptabilitzen transport, instal.lació, formació i impostos.

Estructura Gamma ALTA

Estructura - Ferro forrat de plantxes de 5 mm de gruix

Profunditat estructura - 35 cm.

Alçada poste - 3 m.

Secció poste - Secció quadrada de 20 x 20 cm (6 mm de gruix)

Accès posterior - Doble sistema de portes posteriors per manteniment, antivandàliques amb tanca de seguretat

Lacat estructura - Pintura al forn en color Ral a escollir

Marc decoratiu - 10 cm.

Perfils decoratius - Perfils decoratius, tant al poste com a l'estructura frontal

Estructura base - Base incluída amb plaques d'anclatge de 6 mm

Argolles superiors per instal.lació - 2 argolles

Rètol patrocini - Inclòs

Retolació amb adhesiu - Inclòs

Kit antihumitat i anticondensació

Sistemes de ventilació - Sistema de ventilació lateral i portes posteriors

Quadre elèctric - Quadre elèctric de protecció amb mecanismes inclosos

Estructura Gamma MITJA

Estructura - Xapa alumini plegada de 4 mm de gruix

Profunditat estructura - 20 cm.

Alçada poste - 3 m.

Secció poste - Secció quadrada de 16 x 16 cm (5 mm de gruix)

Accès posterior - Dues plantxes posteriors d'alumini per accés manteniment (correderes)

Lacat estructura - Pintura al forn en color Ral a escollir

Marc decoratiu - 10 cm.

Perfils decoratius - Sense perfils decoratius

Estructura base - Base incluída amb plaques d'anclatge de 5 mm

Argolles superiors per instal.lació - 1 argolla

Rètol patrocini - Inclòs

Retolació amb adhesiu - Inclòs

Sense Kit antihumitat i anticondensació

Sistemes de ventilació - Sistema de ventilació lateral

Quadre elèctric - Mecanisme de protecció elèctrica

Estructura Gamma ALTA
Estructura - Perfils d'alumini de 13,5 cm de fondaria
Profunditat estructura - 13,5 cm.
Alçada poste - 3 m.
Secció poste - Secció quadrada de 10 x 10 cm (5 mm de gruix)
Accès posterior - Dues plantxes posteriors d'alumini per accés manteniment (correderes)
Lacat estructura - Pintura al forn en color Ral a escollir
Marc decoratiu - 2 cm.
Perfils decoratiu - Sense perfils decoratiu
Estructura base - Bases inclosa fabricada amb 4 varilles
Argolles superiors per instal.lació - 1 argolla
Rètol patrocini - Sense rètol de patrocini
Retolació amb adhesiu - Sense adhesiu patrocini
Sense Kit antihumitat i anticondensació
Sistemes de ventilació - Sistema de ventilació lateral
Quadre elèctric - Mecanisme de protecció elèctrica